

Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI

## AR PRO BC 4-140 RLW

Ref. 161310



### Utilisation maximum 1h30 en continu

AR PRO BC 4-140 est le premier nettoyeur eau froide de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil d'entrée de gamme idéal pour le **professionnel**. Son enrouleur de flexible haute pression permet une mise en oeuvre rapide et aisée.

Le BC 4-140 est monté sur un chariot à deux roues avec timon ergonomique comprenant un réservoir détergent 1,4 l et 10 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

**Garantie 12 mois.**

### **Accessoires de série :**

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

### **Accessoires en option :**

Lance rotative lavage sol, kit débouchage canalisation 20 mètres, Coude 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage.

- Moteur électrique deux pôles service continu.
- Moteur électrique avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 l, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

| Données techniques                              |                           |                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Temps d'utilisation en continu                  | Heure (H)                 | <b>1.30</b>                     |
| Type                                            |                           | <b>Eau froide mono</b>          |
| Energie                                         |                           | <b>Electrique</b>               |
| Tension                                         | Volt (V)                  | <b>220</b>                      |
| Puissance moteur électrique                     | Watt (W)                  | <b>1800</b>                     |
| Frequence                                       | Hertz (Hz)                | <b>50</b>                       |
| Puissance maxi                                  | Ampères (A)               | <b>11</b>                       |
| Accouplement moteur pompe                       |                           | <b>Direct</b>                   |
| Pression pompe                                  | Bar (Bar)                 | <b>140</b>                      |
| Débit d'eau                                     | Litres/heure (l/h)        | <b>450</b>                      |
| Vitesse rotation pompe                          | Tours par minutes (Tr/mn) | <b>2800</b>                     |
| Matière piston                                  |                           | <b>acier</b>                    |
| Type de pompe                                   |                           | <b>Axiale</b>                   |
| Matière culasse                                 |                           | <b>aluminium</b>                |
| Stop total                                      |                           | <b>oui</b>                      |
| Stop total temporisé                            |                           | <b>non</b>                      |
| Bac tampon réservoir eau                        |                           | <b>oui</b>                      |
| Capacité bac tampon réservoir eau               | Litres (l)                | <b>1.4</b>                      |
| Détergent                                       |                           | <b>oui</b>                      |
| Bac Détergent                                   |                           | <b>oui</b>                      |
| Capacité réservoir détergent en litres          | Litres (l)                | <b>1.4</b>                      |
| Longueur de flexible                            | Mètres (M)                | <b>10</b>                       |
| Longueur de câble électrique                    | Mètres (M)                | <b>5</b>                        |
| Enrouleur HP                                    |                           | <b>oui</b>                      |
| Enrouleur électrique                            |                           | <b>non</b>                      |
| Lance HP                                        |                           | <b>Demi-Simple Jet variable</b> |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre)              |                           | <b>22/150</b>                   |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) |                           | <b>22/150</b>                   |
| Poids                                           | Kilogrammes (Kg)          | <b>19.2</b>                     |
| Dimension, longueur                             | Millimètres (mm)          | <b>420</b>                      |
| Dimension, largeur                              | Millimètres (mm)          | <b>360</b>                      |
| Dimension, hauteur                              | Millimètres (mm)          | <b>930</b>                      |
| Niveau Sonore                                   | Décibels (db)             | <b>88</b>                       |