Aquitaine Bassin HYGIENE

**42 Avenue Gustave Eiffel**
**33600 Pessac**

**agence.pessac@aquitainebassinhygiene.com**
Tel. 05 57 02 50 13
https://www.aquitainebassinhygiene.com



*Nettoyeurs HP eau froide monophasés ANNOVI REVERBERI*

# AQUATEAM EF 7-140 RLW M

Ref. 161310

**Utilisation maximum 1h30 en continu**

AQUATEAM EF 7-140 RLW M est le premier nettoyeur eau froide de la gamme Avanteam. Sa conception, trois pistons acier associés à une culasse aluminium, en fait un appareil d'entrée de gamme idéal pour le **professionnel**. Son enrouleur de flexible haute pression permet une mise en oeuvre rapide et aisée.

AQUATEAM EF 7-140 RLW M est monté sur un chariot à deux roues avec timon ergonomique comprenant un réservoir détergent 1,4 l et 10 mètres de flexible HP caoutchouc tressé acier.

Cet appareil est équipé du **système total stop** qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.

**Garantie 12 mois.**

### Accessoires de série :

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance 50 cm, tête avec gicleur variable, gicleur rotatif, enrouleur avec flexible 10 mètres.

### Accessoires en option :

Lance rotative lavage sol, kit débouchage canalisation 20 mètres, Coude 90° pour lavage chassis véhicule, kit sablage.

- Moteur électrique deux pôles service continu, avec protection thermique.
- Pompe axiale avec trois pistons acier inox.
- Commande à distance - arrêt stop total
- Filtre tamis avec visuel pour entrée eau
- Poignée pistolet avec rallonge ergonomique.
- Tuyau haute pression caoutchouc tressé acier 10 mètres avec raccord rapide à pas de vis.
- Lance équipée de tête de commutation haute/basse pression et lance équipée gicleur rotatif.
- Commande basse pression du détergent à la lance.
- Réglage de l'angle de la buse haute pression.
- Un réservoir 1,4 litres, pour détergent.
- Châssis à deux roues diamètre 185 mm avec timon ergonomique.
- Support rangement câble électrique et porte accessoires incorporés.

| Données techniques | | |
|---|---|---|
| Temps d'utilisation en continu | *Heure (H)* | **1.30** |
| Type | | **Eau froide mono** |
| Energie | | **Electrique** |
| Tension | *Volt (V)* | **220** |
| Puissance moteur électrique | *Watt (W)* | **1800** |
| Frequence | *Hertz (Hz)* | **50** |
| Puissance maxi | *Ampères (A)* | **11** |
| Accouplement moteur pompe | | **Direct** |
| Pression pompe | *Bar (Bar)* | **140** |
| Débit d'eau | *Litres/heure (l/h)* | **450** |
| Vitesse rotation pompe | *Tours par minutes (Tr/mn)* | **2800** |
| Matière piston | | **acier** |
| Type de pompe | | **Axiale** |
| Matière culasse | | **aluminium** |
| Stop total | | **oui** |
| Stop total temporisé | | **non** |
| Bac tampon réservoir eau | | **oui** |
| Capacité bac tampon réservoir eau | *Litres (l)* | **1.4** |
| Détergent | | **oui** |
| Bac Détergent | | **oui** |
| Capacité réservoir détergent en litres | *Litres (l)* | **1.4** |
| Longueur de flexible | *Mètres (M)* | **10** |
| Longueur de câble électrique | *Mètres (M)* | **5** |
| Enrouleur HP | | **oui** |
| Enrouleur électrique | | **non** |
| Lance HP | | **Demi-Simple Jet variable** |
| Raccord sortie NHP (type-diamètre) | | **22/150** |
| Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre) | | **22/150** |
| Poids | *Kilogrammes (Kg)* | **19.2** |
| Dimension, longueur | *Millimètres (mm)* | **420** |
| Dimension, largeur | *Millimètres (mm)* | **360** |
| Dimension, hauteur | *Millimètres (mm)* | **930** |
| Niveau Sonore | *Décibels (db)* | **88** |