



- Raccord laiton tournant entrée HP
- Flexible de liaison enrouleur avec NHP avec raccords F 3/8 G & M22/150 D 14

Accessoires HP optionnels ANNOVI REVERBERI

## Enrouleur HP capacité flexible diam 08 15 M NHP 6740/6770 (livré nu)

Ref. 176206

Cet enrouleur manuel de rangement flexible HP permet de se servir du NHP avec uniquement la longueur utile pour effectuer le travail. Cet accessoire permet d'enrouler et de stocker aisément le flexible HP de 15 mètres après usage du NHP. L'utilisation de l'enrouleur manuel permet d'éviter une usure prématurée du flexible HP lorsque ce dernier reste à terre, notamment les risques d'écrasement dues aux roues de véhicules ou aux chenilles de matériels TP.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	<b>220</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1000</b>
Type de matière		<b>Laiton + Acier + PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>90</b>
Capacité enrouleur HP	Mètres (M)	<b>15</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>M22 D14 M</b>
Raccord sortie HP (type-diamètre)		<b>M22 D14 M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>5</b>