

M 22/150 - G 3/8 F
Diam 14



Flexible HP AVANTEAM

Flexible HP SUPER bleu diam 08 M 22 F/FBSP 3/8 F

Ref. 176327.

Ce flexible HP bleu de 15 ou 20 mètres, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les **milieux alimentaires** où une résistance accrue aux corps gras est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une **installation facile et sans outils**. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de **150°C**, ce qui le rend **polyvalent** pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils

| Données techniques | | |
|---|--------------------|--------------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 400 |
| Diamètre intérieur flexible | Centimètres (CM) | 0.8 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1300 |
| Type de matière | | Caoutchouc, acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 150 |
| Longueur de flexible HP | Mètres (M) | 15/20 |
| Raccord entrée HP | | G 3/8 F |
| Raccord sortie HP | | M 22 F |
| Diamètre virole | Millimètres (mm) | 14 |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 10.12/13.5 |