

Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI

Pompe Hp 150 bars 15L/mn 1450 trs HYD-XM 15.15 (version hydraulique)

Ref. AR-21603



Pompe haute pression à 3 pistons pour utilisation sur les unités de lavage et les installations industrielles.

- Corps de pompe et couvercles en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couvercle arrière avec vidange d'huile et niveau d'huile.
- Mouvement des pistons réalisé via le système bielle-manivelle.
- Arbre de pompe en acier embouti à haute résistance.
- Roulements principaux surdimensionnés.
- Bielles en alliage spécial de zinc - aluminium moulé sous pression avec propriétés antifriction.
- Possibilité de bielles en bronze.
- Pistons entièrement en céramique.
- Tête de pompe en laiton embouti, système d'étanchéité à double joint.
- Possibilité de différents types de systèmes d'étanchéité selon l'application.
- Possibilité de connecter différents vannes de régulation et accessoires à la tête de pompe.

Données techniques

Pression max	<i>Bar (Bar)</i>	150
Sortie arbre vue de face		Droite
Versoin pompe		Radiale
Versoin arbre		Hydraulique
Nombre tours minutes	<i>tr/mn (tr/mn)</i>	1450
Puissance moteur	<i>kilovoltampère (kVA)</i>	4
Puissance moteur	<i>cheval-vapeur (hp)</i>	5.5
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	900
Type de matière		Laiton, aluminium, acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	<i>°C (°C)</i>	40
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	9.6
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	224.5
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	261.5
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	142.4