

*Pompes haute pression ANNOVI REVERBERI*

## **Pompe HP 170 bars 11.4L/mm 3400trs DX RSV 3G25 D+F25**

Ref. AR-23473



Pompes volumétriques alternatives à 3 pistons pour utilisation sur les unités de lavage et les installations industrielles où une plus grande protection contre la corrosion et l'oxydation est requise.

Possibilité de raccordement direct par bride  $\varnothing$  3/4" SAE J609a incluse pour les moteurs à combustion.

- Corps de pompe en alliage d'aluminium moulé sous pression.
- Couverture latérale fermée. Mouvement des pistons réalisé via le système bielle - manivelle.
- Arbre de pompe en haute pression en acier Paliers principaux surdimensionnés.
- Bielles en aluminium spécial moulé sous pression.
- Pistons en acier avec revêtement en céramique.
- Double système d'étanchéité côté refoulement.
- Vanne de régulation intégrée à la tête de pompe, avec injecteur de détergent.

### **Données techniques**

Pression max	<i>Bar (Bar)</i>	<b>170</b>
Sortie arbre vue de face		<b>Droite</b>
Diamètre arbre		<b>19.05</b>
Version pompe		<b>Radiale</b>
Version arbre		<b>Femelle</b>
Nombre tours	<i>tr/mn (tr/mn)</i>	<b>3400</b>
Puissance moteur	<i>kilovoltampère (kVA)</i>	<b>3.7</b>
Puissance moteur	<i>cheval-vapeur (hp)</i>	<b>5</b>
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	<b>684</b>
Type de matière		<b>Acier inox, aluminium, acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	<i>°C (°C)</i>	<b>40</b>
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	<b>7</b>
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>238</b>
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>246.4</b>
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>143</b>