



Lance HP AVANTEAM

Lance sol inox 520mm intensif M22M rotatif (2 gicleurs)

Ref. 176374

Lance inox nettoyage des surfaces avec timon articulé pour montage avec poignée pistolet.

Entièrement conçus en matériaux anticorrosifs.

Utilisation sécurisée grâce à sa bande de protection périphérique qui retient les éclaboussures ainsi que les éventuelles projections de détrit.

Cet appareil est équipé d'un bras rotatif équilibré de haute précision muni de deux

porte-buses soudés directement sur le bras.

Le bras rotatif équilibré évite toutes sortes de vibrations.

Cet appareil est conseillé pour un usage annuel d'environ 150 heures de fonctionnement.

Le timon articulé donne une grande liberté de mouvement pour l'utilisateur et par conséquent une manipulation sans fatigue.

Cet appareil est équipé de 4 roulettes pivotantes (60 mm) qui facilite le déplacement sans effort pour l'utilisateur.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	275
Calibrage gicleur HP		0.02
Angle gicleur HP	Degré (°)	15
Largeur de travail	Millimètres (mm)	520
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Diamètre roues	Millimètres (mm)	60-4 roues
Type de matière		Acier inox
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	60
Raccord entrée HP		M 22 M rotatif
Diamètre virole	Millimètres (mm)	14
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		