

*Nettoyeurs HP eau chaude triphasés AVANTEAM*

## AQUATEAM EC 200-21 T

Ref. 161214

**Accessoires de série :**

Poignée pistolet avec rallonge 40 cm, extension de lance simple inox 70 cm, gicleur HP angle 25°, flexible 10 mètres.

**Accessoires en option :**

Lance rotative lavage sol, lance avec gicleur rotatif, kit débouchage canalisation 20 mètres, lance coudé 90° pour lavage châssis véhicule, kit sablage, lance HP télescopique longueur maxi 5 mètres. Lance canon à mousse.

- Pompe radiale avec trois pistons céramique.
- Commande à distance par arrêt stop total temporisé.
- Filtre tamis pour entrée eau.

**Points forts:**

- La poignée pistolet et la lance sont équipées du raccord M 22 qui permet de faire pivoter la lance même pendant la phase de travail. Cela permet également de changer de lance sans arrêter le matériel.
- Poignée pistolet avec système anti-vrille flexible HP.
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à pas de vis.
- Poignée pistolet avec rallonge et raccord M22 pour un changement rapide des accessoires optionnels sans outils et sans arrêter le matériel.
- Châssis avec deux roues grand diamètre avec bandage et une roue pivotante avec frein.
- Cet appareil est équipé du système total stop qui permet de d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce procédé permet une économie non négligeable de consommation de courant électrique, ce qui contribue ainsi à la protection de l'environnement.
- Cet appareil est équipé avec le système de gestion AMSC (Analyse, maintenance, sécurité, contrôle).

**Données techniques**

Temps d'utilisation en continu	Heure (H)	<b>6</b>
Type		<b>Eau chaude tri</b>
Energie		<b>Electrique</b>
Tension	Volt (V)	<b>400</b>
Puissance moteur électrique	Watt (W)	<b>8500</b>
Frequence	Hertz (Hz)	<b>50</b>
Puissance maxi	Ampères (A)	<b>16.6</b>
Accouplement moteur pompe		<b>Direct</b>
Pression pompe	Bar (Bar)	<b>200</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1260</b>
Vitesse rotation pompe	Tours par minutes (Tr/mn)	<b>1400</b>
Matière piston		<b>Céramique</b>
Type de pompe		<b>Radiale</b>
Matière culasse		<b>Laiton</b>
Stop total temporisé		<b>oui</b>
Sécurité manque flamme		<b>non</b>
Sécurité micro fuite (MLC)		<b>oui</b>
Sécurité manque eau (DRP)		<b>oui</b>
Sécurité gicleur bouché (NCC)		<b>oui</b>
Sécurité inondation suite à fuite d'eau (FPS)		<b>oui</b>
Arrêt de sécurité automatique en cas de panne (IASF)		<b>oui</b>
Compteur horaire (WHC)		<b>oui</b>
Led avertissement maintenance (MCL)		<b>oui</b>
Led manque carburant (FLC)		<b>oui</b>
Led NHP en défaut (HBLS)		<b>oui</b>
Puissance calorifique chaudière	KW (KW)	<b>85</b>
Dual moteurs (moteur ventilation brûleur)		<b>oui</b>
Allumage temporisé de la chaudière (IBD)		<b>oui</b>
Consommation carburant	Kg/h (Kg/h)	<b>7.4</b>
Delta de Température : Entrée 15°C/Sortie à 60°C	°C (°C)	<b>45</b>
Température max sortie de l'eau avec réducteur débit pour vapeur	°C (°C)	<b>130</b>
Réservoir carburant		<b>oui</b>
Capacité réservoir carburant	Litres (l)	<b>25</b>
Bac tampon réservoir eau		<b>oui</b>
Capacité bac tampon réservoir eau	Litres (l)	<b>10</b>
Détergent		<b>oui</b>
Bac Détergent		<b>oui</b>
Capacité réservoir détergent en litres	Litres (l)	<b>22</b>
Bac Anticalcaire		<b>oui</b>
Longueur de flexible	Mètres (M)	<b>10</b>
Longueur de câble électrique	Mètres (M)	<b>5</b>
Enrouleur HP		<b>en option</b>
Lance HP		<b>Demi-simple inox 70 cm</b>
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		<b>M 22 M</b>

Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		<b>M 22 M</b>
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	<b>172</b>
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>1100</b>
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>700</b>
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>900</b>
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	<b>103</b>